B0851DG3B 型 WAPI 无线接入点 AP 规格书

（AX3000、室外型、国产化、工业级、高性能）

V1.2

1. 产品图片



2. 主要特点

1) 国产化：硬件国产化，软件自主可控。

2) 工业级：-40℃～+70℃工作温度，IP67防水防尘等级，1000V防雷等级。

3) 高性能：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，2.4/5GHz双频，空口速率最高3,000Mbps。

3. 技术指标

序号	项目	指标
1	网络协议	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
2	工作频率	2.4/5GHz 双频
3	安全协议	WAPI CERT、WAPI PSK 等
4	最大发射功率	27dBm（500mW）

仅供博洛米网站、网上商城使用。

序号	项目	指标
5	最大传输速率	3,000Mbps
6	接入用户数	最大 256 个
7	供电	POE（满足 802.3af/at 标准）
8	天线	● 外置天线版（型号：B0851DG3B）：4 根玻璃钢天线 ● 内置天线版（型号：B0851DG3B-E）：天线内置
9	主要接口	1 个 2.5G 以太网口（带 POE 供电），1 个 10G 光口，1 个串口
10	尺寸	约 245mm×220mm×63mm（不含连接器凸起物，不含天线、线缆、安装套件等）
11	重量	约 1.5kg（不含天线、线缆、安装套件等）
12	环境适应性	● 工作温度：-40℃～+70℃；贮存温度：-55℃～+85℃ ● 防护等级：IP67 ● 防雷等级：1000V
13	认证	WAPI 测试认证，无线电发射设备型号核准等
14	成套性	包括主机一台，天线四根（外置天线版），POE 电源一只、配件包一套等

注：数据由博洛米实验室于特定环境下测试所得，在实际使用中，可能因使用条件、环境因素、产品个体差异、软件版本等不同而略有不同，请以实际使用情况为准；产品技术参数和认证情况可能会不断更新，恕不专门通知，请联系博洛米，以获取更多信息。

仅供博洛米网站、网上商城使用。