B0851CGS 型 WAPI 管接一体机规格书

（AS/AP 一体，室内型，高性能、工业级、国产化）

V1.5

1. 产品图片



2. 主要特点

1) 管接一体：同时支持WAPI AP和AS功能。

2) 高性能：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac网络协议，2.4/5GHz双频，空口速率最高可达1,200Mbps。

3) 工业级：宽温，-40℃～+70℃工作温度。

4) 国产化：硬件国产化，软件自主可控。

仅供博洛米网站、网上商城使用。

3. 技术指标

序号	项目	指标
1	网络协议	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
2	工作频率	2.4/5GHz 双频
3	并发处理	2x2 MIMO 2.4GHz & 2x2 MU-MIMO 5GHz
4	安全协议	WAPI CERT、WAPI PSK 等
5	AS 证书容量	100 个
6	发射功率	最大 23dBm（200mW）
7	空口速率	最高 1,200Mbps
8	供电	POE（满足 802.3af/at 标准）、DC12V
9	天线	内置 2×2 全向天线
10	主要接口	2×千兆网口（其中一个带 POE 供电）
11	尺寸	约 190×190×40mm（不含安装套件和附件）
12	重量	约 370g（不含安装套件和附件）
13	环境适应性	工作温度：-40℃～+70℃；贮存温度：-55℃～+85℃
14	国产化	硬件国产化，软件自主可控

注：数据由博洛米实验室于特定环境下测试所得，在实际使用中，可能因使用条件、环境因素、产品个体差异、软件版本等不同而略有不同，请以实际使用情况为准。产品技术指标和认证情况可能会不断更新，恕不专门通知，请联系博洛米，以获取更多信息。

仅供博洛米网站、网上商城使用。