SAC网络控制器



SAC-1N



SAC-2N



SAC-4N

产品特性

- 支持通讯加密，同时具备RS485和TCP/IP通讯(10M/100M自适应)
- 支持域名设置对上通讯
- 卡片容量10万张，事件记录10万条，可恢复最近的10万条记录，可扩展到卡片容量30万张，事件记录30万条，可恢复最近的30万条记录
- 可通过RS485或TCP/IP接口实现在线升级
- 可设置“开关模式”功能，可设定开关时长
- 可设置全局域反潜回功能
- 可设置门的布防和撤防功能
- 智能上锁（门磁检测到门关上后，自动将门上锁）
- 可分别设置进/出是否要密码管制和时区管制
- 可实现跨控制器互锁管制
- 可设置多卡认证，最多支持5张卡片
- 可实现火灾报警联动
- 支持4路TTL信号输入，可接入各种监测设备信号输入，如门磁传感器、窗磁传感器和红外探测器等
- 支持1路报警继电器和4路TTL输出，可控制各种外设设备运行，如声光报警器、离心机和数控机床等
- 拥有软件著作权
- 通过CE认证
- 通过公安部的型式检验认证和委托检验认证
- 通过公安三所的型式检验认证，安全等级3

尺寸图见P77

产品参数

型号	SAC-1N	SAC-2N	SAC-4N
控制门区	1	2	4
连接韦根读卡器	4	4	4
连接485读卡器	2	4	8
门磁信号	1	2	4
出门按钮信号	1	2	4
TTL报警信号输入	10	8	4
开门继电器	1个，12V/10A	2个，12V/10A	4个，12V/10A
报警继电器	1个，12V/10A	2个，12V/10A	1个，12V/10A
TTL输出	4个，5V/300mA	4个，5V/300mA	4个，5V/300mA
卡片容量	10万张		
记录容量	10万条记录		
串口	三路串口：1.用于PC或子控制器 2.用于485读卡器 3.备用其他		
TCP/IP	1个，与计算机通讯，10M/100M自适应		
蜂鸣器	有		
时钟供电电池	CR2032，3V		
环境温度	-20～70 ℃		
外形尺寸	199×111×39(mm)		

彩屏一体机



SAM



SAM-B



SAM-Q

产品特性

- 内置3.2寸彩屏
- 可外接1个韦根或485读卡器
- 支持通讯加密，同时具备RS485和TCP/IP通讯(10M/100M自适应)
- 支持域名设置对上通讯
- 卡片容量30万张，事件记录30万条，可恢复最近的30万条记录，下发员工照片1万张
- 可通过485或TCP/IP接口实现在线升级可设置“开关模式”功能，可设定开关时长，可实时显示当前使用者的信息，如工号、姓名、部门、照片、运行的开始时间、当前数据、剩余时间、定时关闭前的蜂鸣提醒、和闪烁提示功能
- 可设置反潜回功能
- 可设置门的布防和撤防功能
- 智能上锁（开门后门磁检测到门关上后，自动将门上锁）
- 可分别设置进/出是否要密码管制和时区管制通过后台实现跨控制器互锁
- 可作为按键输入，实现刷卡+密码开门功能
- 可通过按键锁定键盘功能门、锁、网络通讯、485通讯、防撬、报警信息的当前状态，通过彩屏实时显示
- 拥有软件著作权

尺寸图见P77/78

产品参数

型号	SAM	SAM-B	SAM-Q
解码支持	/	/	手机、屏幕、纸质、塑料等印制的二维码
控制门区	1	1	1
连接韦根读卡器	1	1	1
连接485读卡器	2	2	2
门磁信号	1	1	1
锁状态信号	1	1	1
出门按钮信号	1	1	1
TTL报警信号输入	1	1	1
开门继电器	1个，12V/10A	1个，12V/10A	1个，12V/10A
报警继电器	1个，12V/10A	1个，12V/10A	1个，12V/10A
TTL输出	1个，5V/300mA	1个，5V/300mA	1个，5V/300mA
卡片容量	30万张		
记录容量	30万条记录		
串口	两路串口： 1.用于PC透明传输（控制LED、语音模块等外围设备） 2.用于485读卡器或透明传输（控制LED、语音模块等外围设备）		
TCP/IP	1个，与计算机通讯，10M/100M自适应		
韦根模块接口	1		
TTL UART通讯	1		
232接口	1		
韦根输出接口	1		
蜂鸣器	有		
时钟供电电池	CR2032，3V		
环境温度	-20～70 ℃		
外形尺寸	138×89×32(mm)	143×139×33(mm)	143×139×33(mm)