

产品概述

黄铜闸阀适用介质:水、油品、气体、蒸汽等。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备采矿设备，市政、电子工业等。

产品优点

- 流 动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
- 启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方 向相垂直。

技术参数

承压：1.6Mpa

工作温度：0-95℃

规格：DN15-DN65

阀体材质：57-3铜或59-1铜

球体材质：57-3铜或304不锈钢

密封圈材质：丁晴橡胶

DN15 4分




产品型号	长	高	口径	重量
DN15 4分	42mm	79mm	20mm	231克

DN20 6分



产品型号	长	高	口径	重量
DN20 6分	46mm	93mm	25mm	282克

DN25 1寸



产品型号	长	高	口径	重量
DN25 1寸	51mm	106mm	32mm	405克

DN32 1.2寸



产品型号	长	高	口径	重量
DN32 1.2寸	59mm	127mm	38mm	631克

DN40 1.5寸



产品型号	长	高	口径	重量
DN40 1.5寸	63mm	140mm	48mm	844克

DN50 2寸



产品型号	长	高	口径	重量
DN50 2寸	51mm	161mm	60mm	1240克