珍珠水漆产品介绍

产品概况



珍珠水漆是以优质丙烯酸乳液为成膜物质，再加以进口功能助剂及纯天然云母珠光颜料精制而成的一种环保水性涂料，其特有的丝绸光泽典雅高贵，结合艺术涂料的专用工具，可以做出非同凡响的效果，由于其高贵内敛的特性，使得这款产品被广泛应用于各种装饰风格的室内和墙面、顶面，给这些空间带来一丝别样的风采。

产品特点

1、艺术性强：具有独特的艺术表现功能，华丽多变，能制造出各种纹理图案和特殊效果；
2、高附着力：对材质表面的高适应性，附着墙面时具有良好的韧性，且具有一定的抗龟裂能力；
3、抗污耐擦：优异的抗污性，可擦洗，而不用担心漆料的掉落，使装饰效果长久如新；
4、绿色环保：净味水性材料，不易燃烧，绿色环保。

技术参数*

物理形态：乳白色液态
涂布率：0.1-0.2kg/㎡
加水量：20%以内
密度：1.04kg/L（自然状态下）
环保指标：符合国家标准 GB18582-2012

调色

可以根据目标效果调色。

施工应用

施工条件：

1、作业面干净：施工前将作业面清理干净，如有打磨，需先清理浮尘。
2、室内温度 5-35℃，湿度在 10%-90%.

施工步骤：

1、滚涂底漆 2 遍
2、滚涂或喷涂珍珠水漆一遍
3、半干后喷涂或滚涂珍珠水漆第二遍，用专用工具做造型

产品分类

产品分类	包装规格	涂布率	加水量	推荐工艺
珍珠水漆	10kg/桶	0.1-0.2 ㎡/kg	20%以内	喷涂；滚涂；其他肌理



另有通用包装，包装图片可向销售人员索取

产品空间应用









*以上数据均为实验室测得数据，如需该批次详细数据，请向供应商索要