进口哑光罩面漆产品介绍

产品概况



进口哑光罩面漆是一款内外墙通用的高档自哑光罩面清漆，无须任何外加哑光助剂，具有优异得哑光效果。采用的是进口 100%的纯丙乳液，不含 APEO，不添加甲醛。该款罩面漆具有较宽的粒径分布，其独特的粒子形貌设计赋予漆膜较低的光泽和优异的透明度，同时疏水的高分子链赋予其优异的耐水白性和耐水性。

产品特点

1、光泽度底：自哑光罩面，无须任何外加哑光助剂，具有优异得哑光效果
2、性能优异：漆膜光泽度极低，具有优异的透明度，漆膜致密、坚韧、硬度高、抗污染效果好，耐水白化极好
3、耐候性好：耐化学品性、耐候性优异,不黄变

技术参数*

物理形态：乳白色液体
涂布率：0.1-0.12kg/㎡（两遍）
加水量：20%内
密度：1.04kg/L（自然状态下）
环保指标：符合国家标准 GB 18582-2020

施工应用

施工条件：
环境检查：温度 10℃以上，湿度小于 80%。

施工工具：

搅拌器，喷枪或滚筒

施工步骤：

1、用喷枪直接均匀喷涂，如过稠可加水 20%以内。
2、如用滚筒滚涂，采取十字交叉滚涂，可以边滚边收，避免干燥后出现印记

注意事项：

1、本品应保存在通风干燥的环境，避免阳光直接照射，在 5℃以上运输和储存。
本产品应置于儿童接触不到的地方。

产品分类

产品分类	包装规格	产品细度	涂布率	加水量	推荐工艺
进口哑光罩面	10kg/桶		0.1-0.12kg/㎡	20%内以内	



另有通用包装，包装图片可向销售人员索取

产品空间应用





*以上数据均为实验室测得数据，如需该批次详细数据，请向供应商索要