X1.9

1.9毫米像素间距，1000尼特室内LED显示屏



X1.9是一款高分辨率、1.92毫米像素间距的LED显示器。这款令人兴奋的产品亮度高（1000尼特）、像素间距极小，不仅能够满足传统LED显示单元市场的需要，也能满足控制室和会议室等新型应用的需要。这款LED显示单元凭借无与伦比的InfinipixTM视频处理平台、机械设计和前接入能力，在可靠性、质量和易于维护方面非常出色。此外，X1.9的设置时间短、布线少、调整少且易于维护，是所有LED应用的理想解决方案。

完美校准的图像

X1.9能够以任何亮度级（包括低亮度）创建一致、高质量、色深精确的图像。由于其独特的力学概念，X1.9无需现场调整即可确保轻松、准确的对齐。另外，它还配备了巴可公司的InfinipixTM平台，可以让来自单个来源的未缩放分辨率最高达到4K，并实现完整的数据冗余。

设置快速简单

X1.9的自动校准支架梁可确保零应力，结合其接缝补偿后，可形成真正无缝的屏幕。此梁可确保显示器实现自动平衡并正确对齐。更重要的是，为了进一步简化安装，安装X1.9所需的布线已降至最少。

BARCO

Visibly yours

技术规格	X1.9
像素度	1.92毫米 / 0.076英寸
像素密度	270400像素/平方米
每砖像素	208 x 234像素（H x V）
LED类型	SMD RGB 黑色
亮度	1000尼特
LED使用期限	80000小时（50 %亮度）
色彩处理	16位（输入至输出）
颜色	281 兆
处理	Infinipix (TM)
信号源兼容性	参见Infinipix (TM)
数据连接	10G Infinipix(TM)，2xIN/2xOUT SFP+
3D ready	是
水平观察角度	+/-60°（至少 50% 亮度）
垂直视角	+/-60°（至少 50% 亮度）
砖大小(WxHxD)毫米	400 x 450 x 91毫米 / 15.75 x 17.72 x 3.58英寸
重量 / 层数	6.6千克 / 14.55磅
可服务性	前/后维护
最大吊柜	15个显示单元
输入电压	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	917瓦/平方米；-85瓦/平方英尺（最大） 420瓦/平方米；-39瓦/平方英尺（典型）
最大电源连接 / 电源	10个显示单元（100-180V）、17个显示单元（180-240V）
散热	3126 BTU/小时/平方米（最大） 1421 BTU/小时/平方米（典型）
操作温度	0° - 40°C / 32° - 104°F
操作湿度	10-80%
制冷	被动冷却（高亮度模式为主动冷却）
IP等级	仅室内
原产地	比利时
证书	CE、ETL/UL、FCC B类、RoHS、TÜV、WEEE

生成于：13 1月 2017
技术规格随时变化，不会事先通知。
请访问www.barco.com，获取最新信息。