拉线传感器

标准拉线传感器 LX50



产品说明：

LX50 系列拉线传感器采用金属材质，属于标准型拉线传感器，测量长度可达 2000mm，多种输出形式可应用于各种场合，可配合客户各种上位机使用。

产品特点：

- 紧凑型
- 金属压铸外壳，结构坚固 ，安装维护方便
- 软性多股不锈钢绳，耐腐蚀型
- 不怕灰尘、震动，坚固耐用
- 长距直线测量极佳的性价比，经济实用

产品参数

	增量脉冲输出	模拟量输出	SSI/RS485/CANopen 输出	高精度模拟量输出
外壳大小	65*65	65*65	65*65	65*65
测量行程	2000	1500	2000	2000
轮毂周长	150	150	150	150
线性精度	±0.3%	±0.3% -0.5%	±0.03%	±0.03%
重复精度	±0.05%	±0.1%	±0.01%	±0.01%
寿命	200-500 万次	200-500 万次	2 万-5 万万次	2 万-5 万万次
拉力要求	5N	5N	5N	5N
钢丝线径	φ0.6/0.8mm	φ0.6/0.8mm	φ0.6/0.8mm	φ0.6/0.8mm
电源	5-24V、5V	24V	24V	24V
贮存温度	-25...+100	-25...+100	-25...+100	-25...+100
外壳材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
重量	520g	520g	520g	520g
电缆长度	2 米（标配）	2 米（标配）	2 米（标配）	2 米（标配）
防护等级	IP54（标准）IP65	IP54（标准）IP65	IP54（标准）IP65	IP54（标准）IP65
最大拉线速度	2000mm/s MAX	2000mm/s MAX	2000mm/s MAX	2000mm/s MAX
排线结构	普通排线	普通排线	普通排线	普通排线
专利认证	CE ISO9001	CE ISO9001	CE ISO9001	CE ISO9001

外形图

