We connect and protect

# 适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 重型, 可加装电磁屏蔽功能, 前把手



用于安装背板的非 EMC 屏蔽型插箱，重型版本带有 tox 连接侧面板和前把手。

## 认证

## 功能

带 H 型（“重型”）侧板的插箱, 19 寸法兰固定在侧板上（TOX 冷焊）

扁平包装，节省空间

用于安装背板的后水平横梁，带绝缘条

“重”型水平横梁

抗冲击和振动性能高达 5 g

IP 20，符合 IEC 60529

抗冲击和振动性能经测试符合德国“Bahn”标准 BN 411002, BN 411003

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

器件负载高达 15 千克

此版本带前把手

## 技术参数

材料: 铝

完成: 阳极氧化; 钝化

EMC 屏蔽: 否

产品类型: 插箱/机箱

Table 1/3

| 物料号 | 机架高度 | 深度 | 包装数量 | 用于安装 | 板深度 | 垫片类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24567-161 | 3U | 175mm | 1 | 背板 | 160mm | 不锈钢 EMC |
| 24567-163 | 3U | 295mm | 1 | 背板 | 160mm, 220mm, 280mm | 不锈钢 EMC |
| 24567-164 | 3U | 355mm | 1 | 背板 | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | 不锈钢 EMC |
| 24567-464 | 6U | 355mm | 1 | 背板 | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | 不锈钢 EMC |
| 24567-461 | 6U | 175mm | 1 | 背板 | 160mm | 不锈钢 EMC |
| 24567-162 | 3U | 235mm | 1 | 背板 | 160mm, 220mm | 不锈钢 EMC |
| 24567-462 | 6U | 235mm | 1 | 背板 | 160mm, 220mm | 不锈钢 EMC |
| 24567-463 | 6U | 295mm | 1 | 背板 | 160mm, 220mm, 280mm | 不锈钢 EMC |

Table 2/3

| 物料号 | 耐冲击和振动性 | 包含手柄 | 安装 | 符合 | 机架宽度 | 静态负载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24567-161 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24567-163 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |

| 物料号 | 耐冲击和振动性 | 包含手柄 | 安装 | 符合 | 机架宽度 | 静态负载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24567-164 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24567-464 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24567-461 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24567-162 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24567-462 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |
| 24567-463 | 5g (force) | 是 | 机架 | IEC 60297-3-103 | 84HP | 15kg |

Table 3/3

| 物料号 | 认证 |
|---|---|
| 24567-161 | RoHS |
| 24567-163 | RoHS, DB |
| 24567-164 | RoHS, DB |
| 24567-464 | DB, RoHS |
| 24567-461 | DB, RoHS |
| 24567-162 | DB, RoHS |
| 24567-462 | DB, RoHS |
| 24567-463 | RoHS, DB |

## 其他产品详情

支持个性化配置: 支持较大范围高度，宽度和深度定制；根据不同应用可选多种规格导轨,内部附件和安装材料。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

**North America**
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Europe**
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Asia**
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

**Middle East & India**
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent 保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。