人脸&国密门禁系统

服务电话：0311-82177132

简介

人脸&国密门禁系统采用国家密码管理局认证的加密算法，具有极高的安全性。相比于传统的门禁系统，国密CPU门禁系统在信息加密、身份认证、密钥管理等方面有着显著的优势，可以有效防止黑客攻击、数据窃取等安全问题。

人脸&国密门禁系统满足《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》标准、《GB/T37078出入口控制系统技术要求》安全等级4级和《GM/T0036采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》标准要求；符合GB/T 39786-2021《信息系统密码应用基本要求》中对于等保三级信息系统的密码应用要求。




密 码 检 测 报 告


商用密码产品认证证书

资质证书

应用拓扑



功能特性

- **鉴别方式** 支持智能CPU卡、身份证、密码、指纹、人脸、指静脉等身份因子单一、组合鉴别
- **门控模式** 常开/关、单人单因子开门、单人双因子开门、双人双因子开门、首次识别常开门、AB门控、远程开门、本地远程联控开门
- **权限定制** 支持规律日时区表、规律日时间表、节假特殊日时间表、权限表等自定义管理
- **权限类别** 园区权限、楼宇权限、部门权限、私有权限、邀请权限
- **安全算法** 支持国密SM1/SM4算法进行身份鉴别和数据加密
- **扩展功能** 人员考勤、视频联动、请销假、流量控制、特殊人员管控
- **适用场景** 园区所大门、楼宇门禁、重点要害部位、数据机房等场所出入口管控

核心产品

国密读卡器



- **射频协议** 支持IS015693、IS014443A/B
- **工作频率** 13.56MHz
- **感应距离** 1~5cm
- **安全算法** SM1、SM4、3DES
- **通信方式** RS232、RS485、USB2.0、韦根26/34
- **响应速度** <300ms
- **工作电压** DC12V
- **防护等级** IP67

国密人脸识别机

- 环境适应性，无惧室内外强/逆/暗光，0lux全黑场景无需补光灯，避免闪光灯刺眼
- 极速全流程识别，特有的NPU计算单元，毫秒级响应，设备端五万人脸超大库1:N识别耗时≤150ms
- 支持国密算法，兼容国密读卡器提升身份鉴别的可信度，数据信息的完整性和保密性
- 超高安全性：RGB+IR双目活体检测，有效抵御照片、3D头模、屏幕翻拍等各种形式攻击
- 部署灵活：支持接入身份证、二维码、RFID等多种外设模块
- 接口协议丰富，TCP/IP、UDP、MQTT等协议



3.5寸楼宇门禁型



8寸通道闸机型