0.95 to 2.0GHz 嵌入式隔离器

WG6466K 微带线

外形图（mm）：



RoHS COMPLIANT



特征:

- ✧ 温度稳定性好
- ✧ 小体积、高功率
- ✧ 符合 RoHS 标准
- ✧ 重量 ：≈ 325 g

材料清单:

- ✧ 腔 体：铝导电氧化
- ✧ 外 壳：工业纯铁镀镍
- ✧ 内导体：黄铜镀银
- ✧ 负载腔：铝导电氧化

应用:

- ✧ 射频功放末级，保护功放
- ✧ 数字通信
- ✧ 卫星通信
- ✧ 移动通信

型号命名：

WG 6466 K –1-100 / xxx-xxx MHz

- WG 6466：嵌入式隔离器 外型尺寸 (W*L)
- K：腔体结构
- 100：反射功率（≤20W 省略）
- -1 :顺时针方向
- -2 :逆时针方向
- xxx-xxx MHz：频率范围

基本指标：

阻 抗	50 Ω
连接方式	微带线
尺 寸	64.0*66.0*26.0mm
工作温度	-10~+60℃
储存温度	-40~+90 ℃

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com

规格:

型号 (X=1: →顺时针方向) (X=2: ←逆时针方向)	频率范围 GHz	插入损耗 dB (max)	隔离 dB (min)	驻 波	通过功率 CW	反射功率 W
WG6466K-X/950-2000MHz	0.95-2.0	0.80	16.0	1.40	150	100
WG6466K-X/1000-2000MHz	1.0-2.0	0.70	17.0	1.40	150	100

说明:

1，此隔离器安装孔为螺纹孔；两面对称；

2，反射功率 100W；

3，表格中仅为一些常用频率，可按用户要求的频率生产；

4，如果没有找到您想要的，请与我们联系！

地址： 四川省绵阳市经开区塘汛镇文武中路 218 号经开电子制造产业园 9 栋 3 号门 4 楼
电话： 0816-2846565 传 真：0816-2846565
区域： 东北、华东、西南、西北 联系电话/微信：19183684662 邮箱：HY2022@rftyt.com
区域： 华北、华中、华南 联系电话/微信：13350966851 邮箱：Wj0406@rftyt.com
网址： http://www.rftyt.com 监督投诉电话：18688779757 邮箱：zqc7708@163.com