技术规格



短期可重复性 – 白色	.03 ΔE*ab RMS 在白色瓷砖上
测量结构	d/8°
仪器台间差	0.15 ΔE*ab avg.
光斑尺寸	25mm, 17mm*, 10mm, 6mm, 3.5mm*
灯具寿命	≥1,000,000次测量
光源	脉冲氙灯，D65已校准
测量循环时间	≈ 2.5秒
测量孔径尺寸	20mm,12mm,5mm,2.7mm
测量时间	≈ 2.5秒
光度测定分辨率	0.01%
光谱分析仪	2D CCD阵列 全息光栅
光谱间隔	10 nm（默认）；20nm

光谱范围	360nm-750nm
光谱报告	10 nm（默认）；20nm
反射孔径	3 标准 / 2 可选
透射孔径	3
湿度	5%到85%，不冷凝
工作温度范围	5°C 到 40°C
存储温度范围	-20°到50°C
尺寸（长、宽、高）	56cm, 22cm, 31cm
重量	20.5kg
包装尺寸（长、宽、高）	71cm, 38cm, 53cm
装运重量	25kg
通信接口	USB 2.0
软件开发包	XDS4
状态面板	有
电压	100 到 240 VAC / 50到60Hz
预热时间	无
校准	白板、黑筒、UV
嵌入式NetProfiler支持	有
内部温度和湿度传感器	有
激光透射目标定位	有
NetProfiler支持	嵌入式
样本预览	色样门和视频
服务指示灯	状态面板
支持数据转换	嵌入式
保修期	12个月

包括些什么?	仪器带白色校准标准板、黑筒、绿色标准板、UV校准标准板、孔径板、 操作手册（CD）、交流电适配器、USB电缆