GCAN系列HMI规格参数

广成科技GCAN系列电阻式HMI，搭配广成科技GCAN系列PLC与I/O模块，可高效便捷完成数据传输与统计，适用于多种复杂工业现场。





型号/规格	GCAN-HMI-3070ig-A	GCAN-HMI-3102ig-A

项目		参数	
CPU		Cortex A35 四核	
触摸屏		电阻式	
显示	显示器	7英寸	10.2英寸
	分辨率	800*480	1024*600
	液晶亮度	250cd/㎡	350cd/㎡
	背光类型	LED	
	背光寿命（半衰期）	大于20000小时	
存储器	Flash	128MB	
	内存（RAM）	128MB	
	SD卡槽	有	
I/O接口	USB	USB Host：USB 2.0*1；USB Client：USB 2.0*1 （两个USB口不能同时使用）	
	串行接口	1个串口	
		RE232,RS422/RS485（二合一），RS485	
	以太网	有	
	CAN	无	
	3G/4G/WIFI模块	本机自带其中一种	
万年历		内置	
电源规格	输入电源	24V DC(12~28V DC)	
	功耗	小于8W	小于10W
	电源隔离	无	
结构规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS(阻燃级别)	
	外形尺寸（W*H*D）	201.2*147.2*39.0mm	272.0*191.0*41.5mm
	开孔尺寸（W*H）	192.0*138.0mm	260.0*179.0mm
	重量	0.52KG	1.02KG
操作环境	防护等级	面板符合IP65	
	存储环境温度	-20℃~70℃	
	使用环境温度	-10℃~55℃	
	使用环境湿度	10~90%RH（无冷凝）	
	耐振动	10~25Hz（X/Y/Z方向 2G/30分钟）	
软件		GCAN-HMI 组态软件	
软件功能	普通透传	有	
	VPN透传	选配	