SIP7101T SIP 播放解码器

SIP7101T是一款壁挂式SIP网络播放终端，具有10/100M以太网接口，配置一路继电器输出和一路线路输出，可将内部音源输出到外接功放，可实现广播播放功能。

SIP7101T是一款SIP网络广播终端，主要作为SIP网络播放器使用，其接收网络的SIP音频数据，提供音频输出。SIP7101T与SIP服务器、有源音箱配套使用可实现主控室对SIP7101T终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

安装与配置

SIP7101T采用壁挂式安装。带RJ45网络接口和DC5.5-2.1电源接口。上电后，SIP7101T将自动获得一个IP地址（BootP或DHCP），或者使用Manager软件找到它的IP地址。本终端也可以通过标准的web浏览器轻松配置和控制。

应用程序开发与集成

SIP7101T支持各种控制和通信模式，我们提供播放以及SIP对讲（脱离SIP服务器）的开发文档和编程示例。同时还提供串口控制指令和网络控制指令。软件开发人员可以编写自己的音频应用程序与自定义功能。

功能特点

- 标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；
- 基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间≤1秒；
- 支持SIP v1（RFC2543），v2（RFC3261）等网络协议
- 支持宽带G.722、窄带G.711a/u和MP3等音频解码协议
- 支持RTP组播播放协议，支持10个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 支持我司私有广播协议，可通过我司广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作
- 提供基于PC的IP等参数置程序

技术参数

- 网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示
- 网络协议：支持SIP v1（RFC2543），v2（RFC3261）、TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等
- 线路输出：外接有源音箱或者功放，典型幅值2200mVpp
- 继电器输出：自动控制输出
- 输入电压：DC 9~24V
- 功　耗：静态<300mW
- 工作温度：-40℃～85℃
- 规格尺寸：130×85×30mm
- 面板：铝合金外壳
- 重　量：0.2kg
- 安装方式：可壁挂外装

网址：https://www.link-com.com/　电话：020-87460286　　邮箱：luweibin@link-com.com