Detran
德传技术

# G20
# 4G/5G RedCap 工业路由器

小体积，双网口，满足高速工业数据传输的场景需求

4G/5G
提供4G或5G RedCap网络

2*LAN/1*LAN+1*WAN

双频Wi-Fi

多种 VPN协议




地址：深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL科学园国际E城F5栋2A
电话：0755-86513982 www.detran.com.cn

# 产品简介

德传G20 4G/5G RedCap工业路由器，基于3GPP Release 17技术，支持5G SA组网、向下兼容FDD-LTE、TDD-LTE移动宽带网络，为用户提供稳定可靠的高速络连接与数据传输功能。并支持两个以太网RJ45接口和通信串口，支持2.4G和5.8G双频Wi-Fi。

该系列产品采用工业级ARM专业网络处理器，以嵌入式Linux操作系统为软件支撑平台，采用软硬件看门狗及多重内置安全机制，确保产品可在工业环境下长期可靠运行。

G20可广泛应用于金融，邮政，智能电网，智能交通，环保监测，消防监控，安防监控，水利监测，公共安全，广告发布，工业控制，地震监测，气象监测，仪表监测等行业。

# 产品特点

## 工业级设计

- 采用高性能工业级无线模块
- 采用工业级ARM专业网络理器
- 采用钣金冷轧钢外壳，散热性好
- 供电电源：+7.5V~+32V DC

## 网络特性

- 端口流量检测
- 链路实时监控、链路备份和负载均衡
- 多种VPN协议（PPTP/L2TP、GRE、IPSec、OpenVPN、DMVPN、WireGuard、Zerotier）
- 支持串口透传及MQTT协议
- 支持多种平台管理协议

## 稳定可靠

- 采用软硬件看门狗及多级链路检测机制，具备故障自动检测、自动恢复能力，保证设备稳定可靠运行
- 多重设备自检机制，确保链路畅通和告警
- 各接口ESD防护，防止静电冲击

## 远程管理

- 远程参数配置
- 远程参数备份
- 远程重启和日志查询
- 远程设备升级
- 设备在线监控

## 功能特性

- 向下兼容LTE、WCDMA、GPRS网络
- 支持IPv4/IPv6
- 支持2*LAN或者1*LAN、1*WAN
- 支持RS-232/485串口，数据透传、Modbus协议、RTU协议
- 支持硬件WDT，提供防掉线机制，确保数据终端永远在线
- 支持SNMPv3、TR069、MQTT、DetranM2M等平台管理协议功能
- 支持ICMP、TCP、UDP、Telnet、SSH、SFTP、FTP、HTTP、HTTPS等网络协议
- 支持DHCP、DDNS、防火墙、NAT、以及DMZ主机等功能
- 支持有线和无线网络互为备份
- 支持静态路由、RIP、OSPF
- 支持标准工业级插拔式SIM/UIM卡设计
- 支持2.4G WIFI 802.11n协议速率150M/300M
- 支持基站和Wi-Fi混合定位

## 扩展功能

- 支持WAN口，实现有线无线互为备份【可选】
- 支持2*LAN口功能【可选】
- 支持内部e-SIM卡【可选】
- 支持扩展GPS、GNSS/北斗定位功能【可选】
- 支持按需拨号（语音、短信或者数据触发）
- 支持低功耗模式，包括休眠模式、定时上下线 模式和定时开关机模式

# 产品参数

| 无线参数 | |
|---|---|
| 5G NR频段 | N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 |
| 4G频段 | FDD-LTE： Band 1/3/5/7/8/20/28 【具体以选择型号为准】<br>TDD-LTE： Band 38/39/40/41<br>WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+：Band 1/2/5/8 |
| 理论带宽 | 5G RedCap上行：120Mbps 下行：226Mbps<br>4G 上行： 50Mbps 下行：150Mbps |
| 发射功率 | 23dBm+/-1dB (Power class 3)@25℃ |
| 功耗 | 数据模式<500mA/12V；空闲模式<400mA/12V |
| 接受灵敏度 | -97dBm @10MHz QPSK |
| **接口类型** | |
| LAN | 1*1000Mbps以太网RJ45端口，自适应MDI/MDIX，内置电磁隔离保护 |
| WAN/LAN | 1*1000Mbps以太网RJ45端口，支持WAN/LAN切换应用 |
| 串 口 | 1*RS232/RS485 |
| 电源接口 | 7.5V~32V（默认DC12V/1.5A），内置电源瞬间过压保护 |
| SIM/UIM接口 | SIM/UIM抽屉式卡槽，1.8V/3V自 |
| 指示灯 | 具有“WLAN”、“WAN”、“LAN”、“NET”四个指示灯，其中<br>NET为三色指示灯（红：网络信号差；橙：网络信号一般；绿：网络信号良好） |
| 天线接口 | 4*SMA天线接口（Wi-Fi x 2/ GPS和 4G MIMO），特性阻抗50欧 |
| Reset复位按钮 | 通过此按键可将Router的参数配置恢复为出厂值 |
| **关键参数** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 尺 寸 | 102.5×73.5×25.5mm | 外 壳 | 钣金外壳 |
| 重 量 | 230g | 标准电源 | DC 12V/1.5A |
| CPU | ARM Cortex A7 Core.900M | Flash/RAM | 128Mb/1Gb DDR3 |
| 环 境 | 工作温度：-30~ +75℃<br>存储温度：-40 ~ +85℃<br>湿度：<95%无凝结 | | |

# 接口说明






# 组网拓扑图




# 解决方案&行业应用

## 智能制造

在智能制造领域，工业网关发挥着关键作用。通过连接生产设备、机器人、传感器等，实现设备之间的高速通信和协同操作。这有助于提高生产线的灵活性和响应速度，实现智能制造和定制化生产。此外，工业网关可将大量生产数据实时传输至云端，便于企业进行大数据分析，从而优化生产流程、降低生产成本，提高企业竞争力。

## 智慧能源

工业网关在智慧能源领域的应用具有重要意义。通过对能源设备的实时监测和控制，工业网关可以优化能源的供应和消耗，提高能源利用效率。此外，工业网关有助于实现能源设备的远程监控和故障诊断，降低运维成本，提高能源系统的可靠性和稳定性。

## 智能物流

在智能物流领域，工业网关可以实现对物流车辆、仓库设备等的远程监控和调度。物流企业可以通过工业网关实时掌握运输过程中的信息，提高物流运输的效率和安全性。同时，通过对物流大数据的实时分析，企业可以更好地优化物流网络、降低运输成本，提升整体物流管理水平。

## 数字物业

在数字物业领域，为解决设备集中管理，远程控制和系统信息监控的目的，德传采用“云”+“管”+“端”的物联网技术，对进行设备7X24小时远程实时监测和管理，避免设备安排隐患，降低运维成本，减少人工检查的力度，从而达到安全，稳定、减本增效的目的。

