

G50Q6S

4G/5G RedCap 工业路由器

多接口，工业级ARM双核处理器，支持轻量边缘计算的工业网关



提供4G或5G RedCap网络



深度定制OpenWrt



千兆5网口



多种 VPN协议



产品简介

德传G50 4G/5G RedCap工业路由器，基于3GPP Release 17技术，支持5G SA组网、向下兼容FDD-LTE、TDD-LTE移动宽带网络，为用户提供稳定可靠的高速网络连接与数据传输功能，并支持提供4个LAN口、1个WAN口、RS232/485及2.4G和5.8G双频Wi-Fi6。

该系列产品采用工业级ARM双核专业网络处理器，基于OpenWRT深度定制智能路由系统，支持客户二次开发，采用软硬件看门狗及多重内置安全机制，确保产品可在工业环境下长期可靠运行。

可广泛应用于金融、邮政、智能电网、智能交通、环保监测、消防监控、安防监控、水利监测、公共安全、广告发布、工业控制、地震监测、气象监测、仪表监测等行业。

产品特点

工业级设计

- 采用高性能工业级无线模块
- 采用工业级ARM双核处理器
- 采用钣金冷轧钢外壳，散热性好
- 供电电源：+12V~+32V DC

网络特性

- 端口流量检测
- 链路实时监控、链路备份和负载均衡
- 多种VPN协议
(PPTP/L2TP、GRE、IPSec、OpenVPN、DMVPN、WireGuard、Zerotier)
- 支持串口透传及MQTT协议
- 支持多种平台管理协议

稳定可靠

- 采用软硬件看门狗及多级链路检测机制，具备故障自动检测、自动恢复能力，保证设备稳定可靠运行
- 多重设备自检机制，确保链路畅通
- 接口ESD防护，防止静电冲击

远程管理

- 远程参数配置
- 远程参数备份
- 远程重启和日志查询
- 远程设备升级
- 设备在线监控

功能特性

- 向下兼容LTE、WCDMA、GPRS网络
- 支持IPv4/IPv6
- 支持5*LAN口或者4*LAN、1*WAN
- 支持RS-232/485串口，数据透传、Modbus协议、RTU协议
- 支持硬件WDT，提供防掉线机制，确保数据终端永远在线
- 支持SNMPv3、TR069、MQTT、DetranM2M等平台管理协议功能
- 支持ICMP、TCP、UDP、Telnet、SSH、SFTP、FTP、HTTP、HTTPS等网络协议
- 支持DHCP、DDNS、防火墙、NAT、以及DMZ主机等功能
- 支持有线和无线网络互为备份
- 支持静态路由、RIP、OSPF
- 支持标准工业级抽屉式SIM/UIM卡设计
- 支持2.4GWIFI 802.11n协议
- 支持5G Wi-Fi 802.11ax协议
- 支持基站和Wi-Fi混合定位

扩展功能

- 支持内部e-SIM卡【可选】
- 支持内部大容量存储扩展【可选】
- 支持扩展GPS、GNSS/北斗定位功能【可选】


定制化功能

- 基于OpenWRT深度定制智能路由系统
- 支持客户二次开发
- 可定制运行OpenJDK开发环境
- 可定制运行R语言开发环境

产品参数

无线参数			
5G NR频段	N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79		
标准及频段	FDD-LTE: Band1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: Band38/39/40/41 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band1/2/5/8		
理论带宽	5GRedCap上行：120Mbps下行：226Mbps 4G 上行：50Mbps 下行：150Mbps		
发射功率	<24dBm		
功耗	数据模式<500mA/12V；空闲模式<400mA/12V		
接受灵敏度	<-109dBm		
接口类型			
LAN	4*1000Mbps以太网RJ45端口,自适应MDI/MDIX,内置电磁隔离保护		
WAN	1*1000Mbps以太网RJ45端口,支持WAN/LAN切换		
天线接口	5*SMA天线接口（Wi-Fi x 2/ GPS和 4G MIMO），特性阻抗50欧		
串 口	1*RS232/RS485		
SIM/UIM接口	SIM/UIM卡工程卡盖，保护插卡不被掉落，1.8V/3V自动检测		
电源接口	+12V~32V（标配DC12V/2A），内置电源瞬间过压保护；电源防接反		
指示灯	具有“WAN”、4 X “LAN”、“WLAN”、“NET”指示灯，其中“NET”灯为三色灯（红：网络信号差；橙：网络信号一般；绿：网络信号良好）		
Reset复位按钮	通过此按键可将Router的参数配置恢复为出厂值		
关键参数			
尺 寸	150×102×24.5mm	外 壳	钣金冷轧钢外壳
重 量	420g	标准电源	DC 12V/2A
CPU	Dual-core ARM Cortex-A53 at 1.0 GHz	Flash/RAM	128Mb NOR+1Gb NAND/4Gb DDR3
环 境	工作温度：-30~ +70℃ 存储温度：-40 ~ +85℃ 湿度：<95%无凝结		

接口说明



组网拓扑图



解决方案&行业应用

智能制造

在智能制造领域，工业网关发挥着关键作用。通过连接生产设备、机器人、传感器等，实现设备之间的高速通信和协同操作。这有助于提高生产线的灵活性和响应速度，实现智能制造和定制化生产。此外，工业网关可将大量生产数据实时传输至云端，便于企业进行大数据分析，从而优化生产流程、降低生产成本，提高企业竞争力。

智慧能源

工业网关在智慧能源领域的应用具有重要意义。通过对能源设备的实时监测和控制，工业网关可以优化能源的供应和消耗，提高能源利用效率。此外，工业网关有助于实现能源设备的远程监控和故障诊断，降低运维成本，提高能源系统的可靠性和稳定性。

智能物流

在智能物流领域，工业网关可以实现对物流车辆、仓库设备等的远程监控和调度。物流企业可以通过工业网关实时掌握运输过程中的信息，提高物流运输的效率和安全性。同时，通过对物流大数据的实时分析，企业可以更好地优化物流网络、降低运输成本，提升整体物流管理水平。

数字物业

在数字物业领域，为解决设备集中管理，远程控制和系统信息监控的目的，德传采用“云”+“管”+“端”的物联网技术，对设备进行7X24小时远程实时监测和管理，避免设备安排隐患，降低运维成本，减少人工检查的力度，从而达到安全、稳定、减本增效的目的。

制造业

农业

能源

医疗

交通运输

楼宇