ESH570



ESH570现场通讯器

- 7英寸1920x1200分辨率高清工业屏，画面清晰细腻
- 支持单点及多点通讯模式，满足多样化组网需求
- 本质安全型防爆设计，适配各类工业应用场景
- 支持现场设备供电，即时获取设备信息
- 搭载高性能集成电路，运行稳定可靠
- 人体工学设计，握持舒适更耐用
- 人性化操作界面，上手即用更省心

ESH570现场设备通讯器

ESH570现场设备通讯器是电池供电的手持现场通讯设备，兼容标准 HART 协议，可与各类 HART 协议工业仪表、实验室设备互联互通。通讯器支持仪表实时信息读取、参数组态配置及测量精度校准，适用于工业现场仪表的检测、调试与维护工作。

技术参数

操作系统：Linux
显　　示：分辨率1920*1200，7寸电容触摸、高清LCD屏
电　　池：14V DC，28Wh 可充电电池, 附专用充电器
充电时间：4~6小时
外部连接：HART：标准4mm香蕉插头，电源：USB Type-C充电口
环境温度：-30～60℃
存储温度：-30～70℃
环境湿度：0～95%RH（无冷凝）
外壳材质：黑色防静电聚碳酸酯(PC)
尺　　寸：200mm×124mm×38mm
重　　量：850g

认证

防爆认证：本安型：Ex ib IIC T4 Gb，Ex ib IIIC T130℃ Db
壳防护等级：IP66

详细功能及操作见《ESH570 使用说明书》

注:输出信号为RS485(ModBus协议)的变送器远程组态需由专业技术支持人员完成。

ESH570现场设备通讯器

变送器具备HART通讯功能，可使用本公司ESH570现场通讯器对变送器进行详细组态和调校。 ESH570现场通讯器的指令树形图如下:

