AP-700/800 水质多参数

基础款水质多参数设备



产品简介

AP-700 和 AP-800 便携包包含了全部基本的水质监测参数，作为完整的检测包，您将获得检测水质所需的必要配置。便携包中包括一个 Aquaprobe 多参数主机，一个 GPS 功能手持器或蓝牙模块，3 米电缆，配件和一些 RapidCal 校准液，均装在一个整洁的便携手提箱中，便于储存和随身携带。

水质多参数探头所有结构部位均采用与舰艇相同的船用级铝合金制成，黑色表面为硬阳极氧化，具有优异的腐蚀性和耐生物污染性。全部材质使用金属，赋予产品他们独特的重量和高质量的外观和感觉。

传感器配置

AP-700 配有：所有常见的水质检测传感器，预装在探头上，可检测参数共 9 个，如下

PH	ORP	电导率
TDS	SSG	电阻率
盐度	溶解氧	温度
深度（可增配）		

AP-800 配有：所有常见的水质检测传感器，预装在探头上，可检测参数共 10 个，如下

PH	ORP	电导率
TDS	SSG	电阻率

盐度	溶解氧	温度
浊度（**或其他光学传感器**）	深度（可增配）	

AP-800 配备了一个光学传感器端口，可增加预安装浑浊度传感器。

浊度传感器可以更换为其他光学传感器吗?

当然可以。由于浊度传感器安装在我们的传感器端口之一，您可以在任何时候将此传感器交换为我们的任何其他光学传感器。

外观规格

防护等级	IP68
入水深度	Min75mm.Max100m
工作温度	-5˚C-+70˚C
Dimensions (LxDia)	290mmx42mm
重量	700g

可选配件

- 可搭配使用便携式 GPS 手持器(GPS AquaPlus meter),搭配 GPS 溶解氧手持器,使用 AquaPlus 设备时，你记录的每一组检测数据都会同步标注对应采集位置。你可在 OxiLink 软件中调用该定位信息，导出谷歌格式文件，从而在地图上直观展示所有检测数据。
- 蓝牙适配器（Bluelink)
- 深度传感器或光学传感器
- 选配电化学溶解氧（DO）或光学溶解氧（DO）
- 校准液
- 线缆
- 数据线（用于将手持器的数据传输到电脑上）
- 便携防护箱